

# 目錄

## BSD 目錄

### 目錄

## 目錄

1. 目錄	1
2. 目錄 目錄 目錄	1
3. BSD 目錄 目錄 目錄	2
4. FreeBSD 目錄 BSD 目錄	2
5. GPL 目錄	2
6. 目錄 LGPL 目錄	3
7. 目錄 目錄 目錄 目錄	3
8. 目錄 目錄 目錄	3
9. GPL 目錄 目錄	4
10. BSD 目錄	4
11. BSD 目錄 目錄 目錄 目錄	5
12. 目錄	6
目錄 目錄	6

## 1. 目錄

目錄 目錄 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 GPL 目錄 BSD 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 BSD 目錄 GPL 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

## 2. 目錄 目錄 目錄 目錄

“目錄 目錄”目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 1950 目錄 目錄 [SHARE](#) 目錄 [DECUS](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

目錄 1960 目錄 目錄. 1965 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄. [ADR](#) 1968 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 [ADR](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1969 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄. 目錄 目錄 [IBM](#) 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

1968 目錄 [Informatics](#) 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄. 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄, 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄 目錄.

### 3. BSD 许可证 许可证 许可证

在 1970 年代 AT&T 的贝尔实验室开发了一些操作系统，这些系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。这些系统包括 UNIX、Multics 和 PDP-11。

在 OS 开发过程中，贝尔实验室的工程师们开发了一些操作系统，这些系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。这些系统包括 UNIX、Multics 和 PDP-11。DEC PDP-11 的操作系统也是 BSD 许可证的灵感来源。DEC PDP-11 的操作系统也是 BSD 许可证的灵感来源。“BSD 许可证”是由 DEC 的 Ken Olsen 提出的。

Ken Thompson 在 1975 年开发了 UNIX 操作系统。UNIX 操作系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。UNIX 操作系统后来成为 BSD 许可证的灵感来源。UCB 的 32 卷手册、TCP/IP 协议栈和 BSD 的“BSD 许可证”都是 BSD 许可证的灵感来源。AT&T 的 UNIX 操作系统也是 UCB 的 BSD 许可证的灵感来源。

1980 年，AT&T 的 UNIX 操作系统成为 AT&T 的操作系统。AT&T 的 UNIX 操作系统成为 AT&T 的操作系统。AT&T 的 UNIX 操作系统成为 AT&T 的操作系统。AT&T 的 UNIX 操作系统成为 AT&T 的操作系统。

1990 年，AT&T 的 BSD 操作系统成为 UCB 的操作系统。AT&T 的 BSD 操作系统成为 UCB 的操作系统。AT&T 的 BSD 操作系统成为 UCB 的操作系统。AT&T 的 BSD 操作系统成为 UCB 的操作系统。AT&T 的 BSD 操作系统成为 UCB 的操作系统。

Dr. Dobbs 的 BSD 操作系统成为 BSD 的操作系统。BSD 的操作系统成为 BSD 的操作系统。BSD 的操作系统成为 BSD 的操作系统。BSD 的操作系统成为 BSD 的操作系统。BSD 的操作系统成为 BSD 的操作系统。

1990 年，Novell 的 AT&T 操作系统成为 UCB 的操作系统。Novell 的 AT&T 操作系统成为 UCB 的操作系统。Novell 的 AT&T 操作系统成为 UCB 的操作系统。Novell 的 AT&T 操作系统成为 UCB 的操作系统。

### 4. FreeBSD 许可证 BSD 许可证

FreeBSD 的许可证是 [new BSD license](#)。FreeBSD 的许可证是 [new BSD license](#)。FreeBSD 的许可证是 [new BSD license](#)。FreeBSD 的许可证是 [new BSD license](#)。FreeBSD 的许可证是 [new BSD license](#)。

BSD 许可证的“BSD 许可证”是由 Ken Thompson 提出的。BSD 许可证的“BSD 许可证”是由 Ken Thompson 提出的。BSD 许可证的“BSD 许可证”是由 Ken Thompson 提出的。BSD 许可证的“BSD 许可证”是由 Ken Thompson 提出的。

### 5. GPL 许可证

1980 年到 1990 年，Richard Stallman 开发了 GNU 操作系统。Richard Stallman 开发了 GNU 操作系统。Richard Stallman 开发了 GNU 操作系统。Richard Stallman 开发了 GNU 操作系统。

Emacs 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。Emacs 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。Emacs 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。Emacs 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。Emacs 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。Emacs 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。Emacs 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。Emacs 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。

GPL 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。GPL 的许可证是由 Richard Stallman 提出的。



GPL도 모든 코드에 적용된다는 것을 의미합니다. 코드는 매트(Mattel)의 GPL 버전(cphack)도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다[2]. 즉, 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. 이 코드는 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다, 이 코드는 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다.

이 코드는, 레드햇(Red Hat)의 FSF 버전을 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다(Cygnus)도 마찬가지입니다. 버전을 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. 이 코드는 500만 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다, 이 코드는 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다(Donald Rosenberg)의 “GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다... 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다”의 의미입니다. [3]

## 9. GPL의 문제점

GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다 gcc도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. 이 코드는 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다 CPU도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다.

GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다 “비공개” 코드가 CD도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. 이 GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다.

GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다 GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. 이, GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다.

GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. 이 코드는, 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다, 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다.

이 코드는 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다 GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. 이 코드는 GPL도 GPL 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. (Linux도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다 API도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다.)

GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다 이, 이 코드는 GPL도 GPL 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다(non-GPL) 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. 이 코드는 GPL도 GPL 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다.

GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다 이 코드는 GPL도 GPL 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다, 이 코드는 GPL도 GPL 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다.

GPL도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다 코드가 GPL도 GPL 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. 이 코드는 GPL도 GPL 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다.

## 10. BSD의 문제점

BSD 코드는 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다:

- 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다
- 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다
- 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다

이 코드는 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다:

“모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다. 이 코드는 HTTP도 모든 코드가 GPL로 배포된다는 것을 의미합니다,



## 12. □□

□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ GPL□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□. □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ BSD □□□□ □□□□□□ □□ □□□□ □□□ □ □□□□. □□ □□, BSD □□□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□.

□□, BSD □□□□□□ GPL□□ LGPL □□□□□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□, □□□□□□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□.

### □□ □□

- [1] <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
- [2] <http://archives.cnn.com/2000/TECH/computing/03/28/cyberpatrol.mirrors/>
- [3] Open Source: the Unauthorized White Papers, Donald K. Rosenberg, IDG Books, 2000. Quotes are from page 114, "Effects of the GNU GPL".
- [4] In the "What License to Use?" section of <http://www.oreilly.com/catalog/opensources/book/brian.html>

□ □□□ [http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open\\_source\\_license.htm](http://alumni.cse.ucsc.edu/~brucem/open_source_license.htm)□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□